

HELI

www.heliforklift.net





38-55 t

LITHIUM-AKKU-GEGENGEWICHTSSTAPLER DER G2-SERIE



HELI SMART FLOTTENMANAGEMENTSYSTEM

- Fahrzeugsteuerinterweg
- Fernsteuerung
- Fernüberwachung
- Wartungsunterstützung
- Statistikberichte
- Fahrerzugangsverwaltung
- Geofencing (optional)
- Wildgo-Management (optional)



OPTIONSTABELLE

Modell	Lithium-Ionen-Akkupaket	Schnelle Aufladung
	Drahtseilschutz	Seitlicher Rückfahrschutz
Sicherheit	Blinkleuchte	Zweite Feuerlöschanlage
	Rundumleuchte	Taschenlampenbeleuchtung für die Fahrerkabine
	Elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzer	-
	Hydraulische Kraft für die Kabine	-
	Notausschalter	-
	Rückfahrkamera	Vor Regen
Maut / Zubehör	Sicherheitsgurt	Anhängevorrichtung
	-	Vollfederbasen
Komfort	Klappbare Außenspiegel	Klimaanlage
	Elektrisch einstellbare Sonnenblende	Radiohalter
	Affenklemmenhalter	-
	Radio	-
	Elektrisch einstellbare Sitz- und Kopfstütze	-
Reifen	Profilierte, langlebige Luftreifen	-
Sonstiges	Rundumsicht-Front- und Heckkamera	Automatisches Schmiersystem
	Elektrisch einstellbare Sitz- und Kopfstütze	Radschutzleisten
	Elektrisch einstellbare Sitz- und Kopfstütze	Kabinenklimaanlage
	Telematik-Zugangsgerät (Bluetooth)	Fahrerkabine mit Hochdruckbelüftung
	Sicherheitsgurtwarnung	Fahrerkabine mit Druckbelüftung
	Kostenloses Gratis-Radio-Bedienteil	Kabine mit Schallisolierung
	Hydraulische Kraft für die Kabine	-
	Rundumleuchte	-
	Lenkgelenkverschutzleiste	-
	Telematik-Zugangsgerät (Bluetooth)	-

AUSWAHL DER ANBAUGERÄTE

- **Seitenverschiebbarer Gabelpositionierer (Standard)** Gabelstandsverstellung und Seitenverschiebung für eine höhere Betriebseffizienz
- **Gabelzinke** Efficient verlängerte Gabeln für Ladungen mit größerem Profil
- **Gabelzinke** Efficient verlängerte Gabeln für Ladungen mit größerem Profil
- **Ausleger** Sicheres und effizientes Heben von Gütern
- **Anbaugerät zum Heben von Rohren und Bewehrungsstahl** Zum Heben, Bewegen und Transportieren von Bündeln aus Bewehrungsstahl, Stahlrohren und ähnlichen Materialien

ANHUI HELI CO., LTD.
Adresse: Chaohu Straße 668, Hefei, China
Tel.: 0551-65316000
Fax.: 0551-65319568 (Verkaufsbüro), 65319535 (Luftverkehrsbüro), 65319558 (Export), 65319559 (Büro), 65319556 (Büro und Reifen-Store), 65319549 (Ersatzteile)
E-Mail: heli@heliforklift.com

*Unsere Produkte können ohne vorherige Ankündigung verbessert und geändert werden.

LinkedIn Youtube Facebook

Sechs Jahrzehnte der Innovation, HELI: Wir schaffen Exzellenz mit Spitzentechnologie



Der 38-55-Tonnen-Elektrogabelstapler von HELI ist vielseitig und kann in verschiedenen Umgebungen wie Bereichen, Bahnhöfen, Häfen, Docks und Schiffsbaubereichen eingesetzt werden. Er eignet sich hervorragend für den Umschlag von Übergangsteilen und übergroßen Gütern sowie für die Stapel- und Transportform bestimmter Typen von Lagercontainern.

MERKMALE



A

AUSGEREIFTE PLATTFORM

GEWÄHRLEISTUNG VON LANGLEBIGKEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Seit über sechs Jahrzehnten handwerklichen Könnens schreitet HELI weiter voran

Die Beherrschung der Kompositionsverbindung und die Liebe zum Detail führen zu höchster Qualität

Standardisiertes Plattformdesign mit hohem Grad an Generalisierung

B

STARKE LEISTUNG

ERLEBEN SIE BIS ZU 40 % BESSERE LEISTUNG IM VERGLEICH ZU HERKÖMMLICHEN GABELSTAPLERN MIT VERBRENNUNGSMOTOR


Mit einer speziellen Schwerlast-Antriebsachse mit hoher Übersetzung für Gabelstapler und Hausbrennen, die staubdicht, wasserdicht und wartungsfrei sind, hervorragende Bremsleistung, die den Anforderungen langer Schwerlastzeiten gerecht wird, robustes Fahrgestell zur Steigerung von Transportreifens und Zuverlässigkeit.







- Ausgestattet mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor, der sich durch hohe Effizienz, schnelles Ansprechverhalten, geringe Ausfallraten und hervorragende Energieumwandlungsfähigkeit auszeichnet; Motor und elektronische Steuerungen sind wassergeschützt, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Die Maschine verfügt über eine Funktion zur Rückgewinnung kinetischer Energie, hervorragende Hydrauliksteuerung, präzise Steuerung sowie hohe Stabilität und Zuverlässigkeit des gesamten Fahrzeugs.




C

SORGENFREIE DAUERLEBEN DES AKKUS

KOMPATIBEL MIT LADESÄULEN FÜR NEUE ENERGIEFAHRZEUGE

Optional. Lithium-Akku mit bis zu 528 kWh, je nach Kundenwunsch. Dank zweier Ladeanschlüsse dauert das vollständige Aufladen nur 1 bis 1,5 Stunden, was einem Betrieb von ca. 10 Stunden unter normalen Bedingungen entspricht.



D

SMARTE SICHERHEIT

ACHT SCHUTZSCHICHTEN

- Die Hochspannungsverkabelung umfasst eine Online-Isolationsüberwachungsfunktion, die mit einem intelligenten Brandbekämpfungssystem zur Echtzeitüberwachung des Fahrzeugstatus gekoppelt ist.
- Die elektrischen Hochspannungskomponenten verfügen über eine hohe Schutzart (IP67) und das Fahrzeug ist mit einem intelligenten Temperaturmanagementsystem ausgestattet, um den Anforderungen des Arbeitsbetriebs im Freien gerecht zu werden.



E

BEQUEM UND UMWELTFREUNDLICH

EIN ENTSPANNTES FAHRERLEBENS FÜR KUNDEN BIETEN

- Vibrationsdämpfung: Voll gefederte Sitzkiste verbessern den Fahrkomfort erheblich.
- Lenkung: Dank der elektrischen Lenkung, elektrisch Gegeben Kabine reduziert die Einarbeitungszeit.
- Verbesserte Sicht: Der Weitsichtmast bietet eine hervorragende Bodensicht und ist serienmäßig mit hinteren Arbeitsscheinwerfern für den Nachtmontage ausgestattet.
- Benutzerfreundliche Oberfläche: Die umfangreiche Instrumentenanzeige liefert umfassende Echtzeit-Updates zum Betriebsstatus und gewährleistet so einen sicheren und stabilen Betrieb.
- Leichtgängige Lenkung: Die vollhydraulische Servolenkung ermöglicht leichtes und flexibles Lenken.
- Die hochstufe Elektro-Split-Klimaanlage zum Heizen und Kühlen sorgt für Temperaturen sich und unten sorgt für ein angenehmes Raumklima.
- Maststeuerung: Bedienung über einen Flughörnergriff für einfache Handhabung.

- Gerbschurmer betrieb: Reduziertes Lärmbelästigung während des Fahrzeugbetriebes.
- Null Emissionen: Der rein elektrische Betrieb macht den Einsatz fossiler Brennstoffe überflüssig und ermöglicht „Null-Emissionen".

F

BEQUEME WARTUNG

DIE GESAMTBETRIEBSKOSTEN BETRAGEN NUR 31 % DERER VON GABELSTAPLERN MIT VERBRENNUNGSMOTOR

- Die Kabine kann um 450 mm nach vorne verschoben werden und die hintere Schutzabdeckung lässt sich aufschieben, wodurch ausreichend Wartungsraum entsteht.
- Der Motor ist mit einer Kühlgrill über einen integrierten Ölsaugfilter, wodurch der Filterwechsel einfacher wird.
- Der Standard-Akkukasten integriert von HELI selbst gefertigte Komponenten und singt mit seinem abgedichteten Gehäuse und Steckverbindern für mehr Sicherheit bei Produktion, Einsatz und Wartung.
- Das Batteriemanagement-Schwerlast-Elektrostatel von HELI sind standardisiert. Dadurch können Modelle mit unterschiedlicher Tragkraft desselbe Batterie verwendet, was die Kosten für Ersatzteile und Verwaltung effektiv reduziert.

Ausgestattet mit Rekuperationstechnologie, die Energie zurückgewinnt und die Batterie wieder auflädt, was die Systemeffizienz und die Reichweite des Fahrzeugs weiter verbessert. Die jährlichen Gesamtbetriebskosten von Elektrostaplern betragen nur 31 % derer von Gabelstaplern mit Verbrennungsmotor.

Bitte beachten Sie, dass sich die Daten aufgrund unterschiedlicher Arbeitsbedingungen sowie Schwankungen der Strom- und Dieselpreise ändern können. Die oben genannten Informationen dienen nur als Anhaltspunkt.

TECHNISCHE PARAMETER

TECHNISCHE ECKDATEN PARAMETER

	Leistungs- und Formparameter		CPD380	CPD400	CPD420	CPD480	CPD480	CPD520	CPD550
1.1	Parameternamne		A2XL/L42-42						
1.2	Konfigurationsnummer								
1.3	Nennnutzgewicht	kg	38000	40000	42000	46000	48000	52000	55000
1.4	Lastschwerpunkt	L1	mm	1200					
1.5	Standard-Hubhöhe	H	mm	4000				3000	
1.6	Mastneigung (vorne/hinten)	a,b	mg	6/10					
1.7	Leergewicht	kg	mm	37000					
1.8	Spurweite, vorne/hinten	B1/B2	mm	3050/2340					
1.9	Überhang (vorne/hinten)	L1/L4	mm	1270/1160				1305/1160	
1.10	Gesamtlänge	lk	mm	4100					
1.11	Gesamtlänge (mit Gabel)	L	mm	10900					
1.12	Gesamtbreite (Kabinenmitte)	b4/b1/b2	mm	4400/4530/6030			4400/4650/6030		4400/4650/5950
1.13	Minimale Bodenfreiheit (am Mast)	M2	mm	350					
1.14	Freistellbreite, belade/unbelade		%	15/20				10/20	
1.15	Minimale Wenderadius	R1/R2	mm	13130/8000					
1.16	Gabelgröße	l/s/e	mm	2440*300*105			2440*300*145		2440*300*150
1.17	Gabelträger ISO Klasse/Größe	W3	mm	1250-2050					
1.18	Neigungswinkel, belade/unbelade	a/b	°	20/19				20/14	
1.19	Normale Fahrgeschwindigkeit, belade/unbelade		km/h	27/29					
1.20	Maximale Zugkraft, bei Vollast	Kh		178					
1.21	Steigfähigkeit, bei Vollast/ohne Last	%		15/20				10/20	
1.22	Eigengewicht	kg	52800	53400	57700	59000	60500	62500	64800
1.23	Reifen	Vorderrad-Spezifikation		Xinxiang Eurtun Luruh.00-25-40PN-KTA20C					
1.24		Hinterrad-Spezifikation		Xinxiang Eurtun Luruh.00-25-44PNX%20C					
	Motor								
2.1	Fahrmotor	kW		171					
2.2	Hauptpumpenmotor	kW		168					
2.3	Hilfspumpenmotor	kW		72					
	Antriebsachse								
3.1	Bremsmodus			Nassbremse					
3.2	Lithium-Akku								
4.1	Typ			Lithium-Eisenphosphat					
4.2	Nennspannung (Standard/optional)	V		618.24/926.9					
4.3	Kapazität des Akkus (Standard/optional)	Kw/h		621/528					

ADDITION

1	Modell-Kategorie	Empfohlen: Alpower EVSE210DC-2Q	Alpower EVSE300A-2Q
2	Eingangsspannung (V)	Dreiphasig, fünfadrig, AC 380 V (A/B/C-Ah+PE)	
3	Eingangsnennphasenstrom	504Ω	
4	Ausgangsstrom	315A	630A
5	Ausgangsspannung (V)	200-1000V	
6	Ausgangsstrom (DC)	440A	900A
7	Material-Leitung	1025KW	2050KW
8	Zwei Ladeanschlüsse	Ein Anschluss für Public Ausgangsleistung, zwei Anschlüsse für simultane Ladeausgangsleistung, gleichmäßiges Laden über zwei Anschlüsse und	
9	Ladeanschluss-Standard	Aufladevorgänge gemäß GB/T 20234-2015 (andere internationale Normen können angepasst werden)	
10	Ladematte	Mit Kabine aufgen.	
11	Ladeanschlüsse	315A	630A
12	Ladeanschlüsse-Leitungslänge	A/B/C: 3*35A, N/PE 3*50A	A/B/C: 185-240A, N/PE 95-120A
13	Schutzgrad	IP54	
14	Betriebsumgebungstemperatur	-25°C ~55°C	
15	Lagertemperatur	-40°C ~70°C	
16	Lieferzeit	Grundmodell + Sonstiger Lieferzeit für Sonderkonfigurationen / Lademodell: 5-12 Stunden.	

Diese Informationen sind für Kundenzwecke und Vertragszwecke nicht geeignet. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an den Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Die Produkte können aufgrund von Verbesserungen oder anderen Gründen geändert werden. Die Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren Vertriebsmitarbeiter.

CPD380-840 BASIS-STAMPMAST

Masttyp	Maximale Hubhöhe (mm)	Abgesenkte Masthöhe (mm)	Maximale Masthöhe (mm)	Neigungswinkel (vorne/hinten) (°)	Bemerkungen
W400	4000	4100	6030	6/10	Standard
W450	4500	4200	6530	6/10	
W500	5000	5030	7130	6/10	
W550	5500	5280	8030	6/10	
W600	6000	5530	8530	6/10	
W650	6500	5780	9030	6/10	
W700	7000	6030	9530	6/10	
W750	7500	6280	10030	6/10	
W800	8000	6530	10530	6/10	

CPD400-840 BASIS-STAMPMAST

Masttyp	Maximale Hubhöhe (mm)	Abgesenkte Masthöhe (mm)	Maximale Masthöhe (mm)	Neigungswinkel (vorne/hinten) (°)	Bemerkungen
W400	4000	4030	6830	6/10	Standard
W450	4500	5080	7330	6/10	
W500	5000	5330	7830	6/10	
W550	5500	5580	8330	6/10	
W600	6000	5830	8830	6/10	
W650	6500	6080	9330	6/10	
W700	7000	6330	9830	6/10	
W750	7500	6580	10330	6/10	
W800	8000	6830	10830	6/10	

CPD450-750 BASIS-STAMPMAST

Masttyp	Maximale Hubhöhe (mm)	Abgesenkte Masthöhe (mm)	Maximale Masthöhe (mm)	Neigungswinkel (vorne/hinten) (°)	Bemerkungen
W300	3000	4500	6000	6/10	Basis
W400	4000	5000	7000	6/10	